

**LA MEJOR SOLUCIÓN  
PARA PROTEGER  
SU PRODUCTO**

## ENVOLVEDORAS HORIZONTALES Modelo **BOX 800 AUTOMÁTICO**

**BOX 300 A | BOX 500 A | BOX 800 A | BOX 1000 A | OPTIONAL BOX A**



### BOX 800 A – Máquina Embaladora con anillo giratori ciclo automático

#### Características Máquina

Diámetro de pasaje: **800 mm.**  
 Velocidad de rotación anillo variable con inverter **0÷100 rpm**  
 Velocidad transportadores variable con inverter **0÷10 m/1'**  
**PLC** para el control del ciclo de embalar  
 Fococélula para start/stop ciclo de embalar  
**6** Programas de embalado  
 Rotación a anillo con transmisión directa sin correa  
 Portabobinas y rodillo para la extensión del film con fricción regulable mecánicamente  
 Grupo de enganche, sujeción y corte automático en frío  
 Transportadoras con cinta motorizada en entrada y salida, longitud **420 mm** anchura **550 mm**  
 Transportadoras con cinta con altura regulable manualmente  
 Guías laterales en entrada y salida en ambos lados  
 Grupo de prensadores neumáticos con rodillos libres en entrada y salida  
 Presión del aire en ejercicio: **6 bar**  
 Consumo aire comprimido: **7 NL/min**  
 Alimentación eléctrica: **220V 50Hz Monofase**  
 Potencia instalada: **0,61 kW**  
 Peso máquina: **300 Kg**

#### Características de la bobina de film estirable

Altura bobina film: **125mm**  
 Diámetro exterior máximo: **125mm**  
 Diámetro interior: **38 mm**  
 Espesor de film: **15÷35 µm**

#### Opcional

Mesas con rodillos con forma de V para multi-packs y productos que son redondos

Opcionales

#### DATOS TÉCNICOS

<b>ALTURA FILM</b>	<b>125 mm</b>
<b>Velocidad de rotación máxima (rpm)</b>	<b>100</b>
<b>Velocidad transportadores máxima (m/min)</b>	<b>0 - 10</b>
<b>Potencia instalada (kW)</b>	<b>0,61</b>
<b>Peso ( kg)</b>	<b>300</b>

#### DIÁMETRO DE PASAJE 800 mm



#### MEDIDAS

ALTURA FILM	A mm	B mm	C mm
125 mm	1430	1600	1150

