

**LA MEILLEURE SOLUTION
POUR PROTÉGER
VOTRE PRODUIT**

BANDEROLEUSES HORIZONTALES Modelle **BOX 800 AUTOMATIQUE**

BOX 300 A | BOX 500 A | BOX 800 A | BOX 1000 A | OPTIONAL BOX A



BOX 800 A – Banderoleuse avec groupe tournant, cycle automatique

Caractéristiques de la machine

Caractéristiques de la machine: **800 mm.**
 Vitesse rotation anneau réglage par inverseur **0÷100 rpm**
 Vitesse de convoyeurs réglage par inverseur **0÷10 m/1'**
PLC pour le contrôle cycle de banderolage
 Cellule photoélectrique de détection du produit pour le démarrage et l'arrêt du cycle de banderolage.
6 programmes de banderolage
 Anneau tournant avec entraînement par courroie
 Porte-bobine et rouleau de réglage de la tension du film avec friction à réglage mécanique
 Groupe d'accrochage, tenue et coupe automatique à froid
 Convoyeurs à bande motorisées en entrée et en sortie longueur **420 mm** largeur **550 mm**
 Réglage manuel de la hauteur des convoyeurs à bande motorisée
 Guides latéraux en entrée et sortie sur les deux côtés
 Groupe presseurs à rouleaux libres en entrée et sortie
 Groupe presseurs à rouleaux libres en entrée et sortie : **6 bar**
 Consommation air comprimé: **7 NL/min**
 Tension d'alimentation: **220V 50Hz Monofase**
 Puissance installée: **0,61 kW**
 Poids de la machine: **300 Kg**

Caractéristiques de la bobine de film étirable

Hauteur bobine film: **125mm**
 Diamètre extérieur max: **125mm**
 Diamètre intérieur: **38 mm**
 Épaisseur film: **15÷35 µm**

Option

Convoyeurs à rouleaux motorisées en forme de V pour multi-packs et produits ronds

En option

DONNÉES TECHNIQUES

HAUTEUR DU FILM	125 mm
Vitesse de rotation max. (rpm)	100
Vitesse convoyeurs à bande max (m/min)	0 - 10
Puissance installée (kW)	0,61
Poids (kg)	300

DIMENSIONS

HAUTEUR DU FILM	A mm	B mm	C mm
125 mm	1430	1600	1150

DIAMÈTRE DE PASSAGE 800 mm

