

**LA MEILLEURE SOLUTION  
POUR PROTÉGER  
VOTRE PRODUIT**

## BANDEROLEUSES HORIZONTALES Modele **BOX 1000 SEMI-AUTOMATIQUE**

**BOX 300 S | BOX 500 S | BOX 800 S | BOX 1000 S | OPTIONAL BOX S**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de passage couronne: **1020 mm**  
 Réglage de la vitesse de rotation de la couronne par inverseur  
 PLC pour le contrôle du cycle de banderolage  
 Vitesse de rotation max: **rpm 80**  
 Anneau tournant avec entraînement direct sans courroie  
 Porte-bobine et rouleau de réglage de la tension du film avec friction à réglage mécanique  
 Groupe d'accrochage, tenue et coupe automatique à froid  
 Convoyeurs à rouleaux libres galvanisés en entrée et en sortie longueur **420 mm** largeur **700 mm**  
 Guides latéraux en entrée et sortie sur les deux côtés  
 Pression air exercice: **6/7 bar**  
 Consommation air comprimé: **5 NL/min.**  
 Tension d'alimentation: **220V 50Hz Monophasée**  
 Puissance installée: **kW 0,25**  
 Poids de la machine: **Kg 300**

### Caractéristiques de la bobine de film

Hauteur bobine film: **125 mm**  
 Diamètre extérieur max: **125 mm**  
 Diamètre mandrin Hauteur : **38 mm**  
 Épaisseur film: **15-35 µm**

En option

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>HAUTEUR DU FILM</b>	<b>125 mm</b>
<b>Vitesse de rotation max. (rpm)</b>	<b>80</b>
<b>Puissance installée (kW)</b>	<b>0,25</b>
<b>Poids (kg)</b>	<b>300</b>

### DIMENSIONS

HAUTEUR DU FILM	A mm	B mm	C mm
125 mm	1400	1800	1150

### DIAMÈTRE DE PASSAGE 334 mm

