

**LA MEILLEURE SOLUTION
POUR PROTÉGER
VOTRE PRODUIT**

BANDEROLEUSES HORIZONTALES Modele **BOX 800 SEMI-AUTOMATIQUE**

BOX 300 S | BOX 500 S | BOX 800 S | BOX 1000 S | OPTIONAL BOX S



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de passage couronne: **800 mm**
 Réglage de la vitesse de rotation de la couronne par inverseur
 PLC pour le contrôle du cycle de banderolage
 Vitesse de rotation max: **rpm 100**
 Anneau tournant avec entraînement direct sans courroie
 Porte-bobine et rouleau de réglage de la tension du film avec friction à réglage mécanique
 Groupe d'accrochage, tenue et coupe automatique à froid
 Convoyeurs à rouleaux libres galvanisés en entrée et en sortie longueur **420 mm** largeur **550 mm**
 Guides latéraux en entrée et sortie sur les deux côtés
 Pression air exercice: **6/7 bar**
 Consommation air comprimé: **5 NL/min.**
 Tension d'alimentation: **220V 50Hz Monophasée**
 Puissance installée: **kW 0,25**
 Poids de la machine: **Kg 240**

Caractéristiques de la bobine de film

Hauteur bobine film: **125 mm**
 Diamètre extérieur max: **125 mm**
 Diamètre mandrin Hauteur : **38 mm**
 Épaisseur film: **15-35 µm**

En option

DONNÉES TECHNIQUES

HAUTEUR DU FILM	125 mm
Vitesse de rotation max. (rpm)	100
Puissance installée (kW)	0,25
Poids (kg)	240

DIMENSIONS

HAUTEUR DU FILM	A mm	B mm	C mm
125 mm	1200	1600	1150

DIAMÈTRE DE PASSAGE 800 mm

