


**LA SOLUZIONE PIU' ADATTA  
PER LA PROTEZIONE DEI  
VOSTRI PRODOTTI**

## AVVOLGITRICI ORIZZONTALI Modello **BOX 800 SEMI-AUTOMATICO**

**BOX 300 S | BOX 500 S | BOX 800 S | BOX 1000 S | OPTIONAL BOX S**



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro di passaggio ralla: **800 mm**  
Velocità rotazione ralla variabile con inverter  
PLC per controllo ciclo avvolgimento

Velocità rotazione max: **rpm 100**  
Rotazione ad anello con trasmissione diretta senza cinghia  
Porta bobina e rullo tendi film con frizione regolabile meccanicamente  
Gruppo d'aggancio trattenuta e taglio automatico a freddo  
Convogliatori a rulli folti zincati in entrata e in uscita: lunghezza **420 mm** larghezza **550 mm**  
Guide laterali in entrata e uscita sui due lati  
Pressione aria esercizio: **6/7 bar**  
Consumo aria compressa: **5 NL/min.**  
Tensione alimentazione: **220V 50Hz Monofase**  
Potenza installata: **kW 0,25**  
Peso macchina: **Kg 240**

**Caratteristiche bobina film**  
Altezza bobina film: **125 mm**  
Diametro esterno max: **125 mm**  
Diametro interno: **38 mm**  
Spessore film: **15-35 µm**

Optional

### DATI TECNICI

<b>ALTEZZA FILM</b>	<b>125 mm</b>
<b>Velocità di rotazione max (rpm)</b>	<b>100</b>
<b>Potenza installata (kw)</b>	<b>0,25</b>
<b>Peso (kg)</b>	<b>240</b>

### DIMENSIONI

ALTEZZA FILM	A mm	B mm	C mm
125 mm	1200	1600	1150

### DIAMETRO DI PASSAGGIO 800 mm

